



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Male 3 way M8 to Female 3 way M8 Sensor Actuator Cable, 600mm

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1456323

Overview

สาย Sensor/actuator แบบ 3 ตำแหน่ง (3 cores) สายแฉีกเกิด PUR ปราศจากฮาโลเจน สีดำ-เทา RAL 7021 พร้อมชิลด์ หัวต่อ M8 บนฝั่งปลั๊กและหัวต่อเกิดแบบตรง ความยาว 600mm, กระแสสูงสุด 4 A, แรงดัน 60 V, เกรดการป้องกัน IP65/IP67

เป็นสาย M8 แบบมีชิลด์ที่ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างอุปกรณ์เซนเซอร์/แอคทูเอเตอร์ โดยวัสดุแฉีกเกิดเป็น PUR ปราศจากฮาโลเจนและมีชิลด์

ช่วยด้านความทนทานและการป้องกันสัญญาณในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกันระดับ IP65/IP67

Features

- จำนวนแกนไฟฟ้า: 3 cores
- ขนาดหน้าตัดสายสัญญาณ: 3 x 0.25 mm²
- สายแฉีกเกิด: PUR ปราศจากฮาโลเจน
- ชิลด์: มีชิลด์
- หัวต่อฝั่ง 1: M8, Male, 3 contacts
- หัวต่อฝั่ง 2: M8, Female, 3 contacts
- ความยาว: 600 mm
- กระแสไฟฟ้าสูงสุด: 4 A
- แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 60 V
- ระดับการป้องกัน: IP65, IP67
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 5 mm ±0.2 mm
- ทนต่อน้ำมัน: ใช่
- วัสดุเหนียวนำตัวนำ: Bare Cu litz wires
- มาตรฐาน AWG: 24 AWG
- ฉนวน: PP
- ระยะการงอขั้นต่ำ: 50 mm (flexible), 25 mm (fixed)

Applications



- การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์แบบตรง
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการสายชีลด์และการป้องกันระดับ IP65/IP67
- การต่อสัญญาณในระบบอัตโนมัติที่ใช้หัวต่อ M8

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	(Signal Line) $3 \times 0.25 \text{ mm}^2$
Length	600mm
Sheath Colour	Black/Grey
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	M8
Connector 2 Number of Contacts	3
Connector 2	M8
Connector 2 Housing Gender	Female
Connector 2 Gender	Female
Current Rating	4 A
Voltage Rating	60 V
IP Rating	IP65, IP67
Minimum Bend Radius	50mm (Flexible), 25mm (Fixed)
Oil Resistant	Yes
Conductor Material	Bare Cu litz wires
American Wire Gauge	24 AWG
Insulation Material	PP
Connector 1 Housing Gender	Male
Outer Diameter	$5 \text{ mm} \pm 0.2 \text{ mm}$



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com