



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Right Angle Male 4 way M8 to Underminated Sensor Actuator Cable, 1.5m

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 1-2273010-1

Overview

M8 Pigtail Connector cable assembly จาก TE Connectivity สำหรับการเชื่อมต่อในงานเซนเซอร์และออโตเมชัน ออกแบบเพื่อการจัดการสายเป็นระเบียบและการติดตั้งที่รวดเร็ว

Features

- 4 cores
- พื้นที่หน้าตัด 0.25 mm²
- ปลอกสายทำจาก PUR (สีดำ)
- ความยาว 1.5 m
- หัวต่อด้านหนึ่ง M8 แบบ male มุมฉาก (Right Angle) 4 contacts
- อีกด้านเป็นแบบ unterminated (ไม่มีหัวต่อสำเร็จ)
- การเข้ารหัส A
- ไม่เป็นชนิดมีชีลด์ (Unshielded)
- กระแสสูงสุด 4 A
- แรงดันไฟฟ้า 30 V ac/dc
- IP65, IP67
- ฉนวนเป็น PVC
- อุณหภูมิใช้งาน -30°C ถึง +80°C
- AWG 24
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.8 mm
- รัศมีการงอขั้นต่ำ 48 mm
- รูปทรงสาย: Multicore

Applications

- งานเซนเซอร์และออโตเมชัน

Specifications



คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Material	PUR
Length	1.5m
Sheath Colour	Black
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	M8
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	30 V ac/dc
IP Rating	IP65, IP67
Insulation Material	PVC
Maximum Operating Temperature	+80°C
Standards Met	CSA, ELV Compliant, EN 60529, RoHS Compliant, UL
American Wire Gauge	24 AWG
Minimum Operating Temperature	-30°C
Cable Shape	Multicore
Minimum Bend Radius	48 mm
Outer Diameter	4.8mm
Operating Temperature Range	-30 - +80 °C
Connector 1 Housing Gender	Male

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com