



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Male 4 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 500mm

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1419629

Overview

สายสำหรับเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ พร้อมหัวต่อ M12 เพศผู้ (4 พิน) ความยาว 500 mm แบบ unterminated ใช้การเชื่อมต่อแบบ SPEEDCON และเกลียว M16 สำหรับการติดตั้งแบบ rear/screw mounting

Features

- หัวต่อ 1: M12, 4 พิน, เพศผู้ (Male), Coding A
- หัวต่อ 2: Unterminated (ไม่มีปลายต่อสำเร็จ)
- จำนวนสาย: 4 คอร์ (4 cores)
- ความยาวสาย: 500 mm
- พื้นที่หน้าตัด: 0.34 mm^2 (22 AWG)
- วัสดุตัวนำ: ทองแดงชุบดีบุก (Tinned Copper)
- การยึดติด: Panel Mount / rear screw mounting ด้วยเกลียว M16
- เกรดป้องกัน: IP67
- กระแสไฟสูงสุด: 4 A, แรงดันไฟฟ้า: 250 V
- อุณหภูมิใช้งาน: -25°C ถึง $+85^\circ\text{C}$
- มาตรฐาน: cUL, cULus, EAC, UL

Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์แบบ M12
- งานติดตั้งบนแผง (panel mount) ที่ต้องการการยึดแน่นและการป้องกัน IP67

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm^2
Number of Cores	4



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Length	500mm
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Male
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Mounting Type	Panel Mount
Current Rating	4 A
Voltage Rating	250 V
IP Rating	IP67
Maximum Operating Temperature	+85°C
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C
American Wire Gauge	22 AWG
Conductor Resistance	= 57.6 mΩ/m
Standards Met	cUL, cULus, EAC, UL
Minimum Operating Temperature	-25°C
Conductor Material	Tinned Copper



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com