



Industrial Automation Products & Solutions



SICK Female 4 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 10m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YG2A14-100UB3XLEAX

Overview

SICK YG2A14-100UB3XLEAX สายเชื่อมต่อ Sensor/Actuator M12 (Female, 4 ขา) ถึงแบบไม่เต็มรับ ยาว 10 m เปลือกทำจาก Polyurethane (PUR) ทนต่อน้ำมัน น้ำหล่อเย็น และสารหล่อลื่น

Features

- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 0.34 mm² (22 AWG)
- Length: 10 m
- Sheath Material: Polyurethane (PUR)
- Connector 1: M12, Female, 4 contacts
- Connector 2: Unterminated
- Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 250 V
- IP Rating: IP67
- Outer Diameter: 4.5 mm
- Insulation Material: PUR
- Minimum Bend Radius: 45 mm
- Oil Resistant: Yes
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Cable Shape: Multicore

Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในพื้นที่ที่มีน้ำมัน น้ำหล่อเย็น หรือสารหล่อลื่น

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Colour	Black
Length	10m
Sheath Material	Polyurethane PUR
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1	M12
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	250 V
IP Rating	IP67
Outer Diameter	4.5mm
Insulation Material	PUR
Minimum Bend Radius	45 mm
Cable Shape	Multicore
Oil Resistant	Yes
Maximum Operating Temperature	+80°C
Connector 1 Housing Gender	Female
Minimum Operating Temperature	-25°C
American Wire Gauge	22 AWG



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution