



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Straight Male 4 way M12 to Straight Female 4 way M8 Sensor Actuator Cable, 300mm

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1694923

Overview

Phoenix Contact สาย Sensor/actuator M12 4 ทาง ถึง M8 4 ทาง ความยาว 300mm (Straight Male 4 way M12 to Straight Female 4 way M8), Coding A

ข้อมูลระบุว่าสายนี้ออกแบบสำหรับเชื่อมต่อ actuator กับอุปกรณ์สื่อสาร มีความยืดหยุ่นในการใช้งานระยะสั้น (300mm) และสอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยหลายรายการ โดยมีค่า IP สูงสุดถึง IP68 ในสเปค

Features

- Series: SAC-4P-M12MS
- จำนวนแกน: 4
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- ความยาวสาย: 300mm
- คอนเน็กเตอร์: M12 Straight Male (4 contacts) ถึง M8 Straight Female (4 contacts)
- Coding: A
- Unshielded
- Sheath Material: PUR
- Sheath Colour: Black/Grey
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 48 V, 60 V
- IP Rating: IP65, IP67, IP68
- Operating Temperature Range: -25 - +90 °C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Oil Resistant: Yes
- Minimum Bend Radius: 22 mm (Fixed), 44 mm (Movable)
- Insulation Material: PP
- Conductor Material: Bare Cu litz wires
- Conductor Resistance: 78 Ω/km



- AWG: 24 AWG
- Outer Diameter: 4.4mm
- Cable Shape: Twisted Pair
- Standards Met: cUL, cULus, EAC, UL

Applications

- เชื่อมต่อ actuator กับอุปกรณ์สื่อสาร (sensor/actuator)
- การเชื่อมต่อระยะสั้นภายในตู้หรือจุดติดตั้งที่ใกล้กัน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC-4P-M12MS
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Colour	Black/Grey
Sheath Material	PUR
Length	300mm
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Gender	Female
Connector 2 Housing Gender	Female
Connector 2	M8
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	48 V, 60 V



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

IP Rating	IP65, IP67, IP68
Oil Resistant	Yes
Minimum Bend Radius	22 mm (Fixed), 44 mm (Movable)
Minimum Operating Temperature	-25°C
Conductor Material	Bare Cu litz wires
Insulation Material	PP
Standards Met	cUL, cULus, EAC, UL
American Wire Gauge	24 AWG
Outer Diameter	4.4mm
Connector 1 Housing Gender	Male
Operating Temperature Range	-25 - +90 °C
Maximum Operating Temperature	+90°C
Cable Shape	Twisted Pair
Conductor Resistance	78 Î©/km



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com