



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Male 3 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 10m

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1411639

Overview

สายพลังงาน Phoenix Contact รุ่น 1411639 (SAC-3P-MSS/10.0-PVC PE SCO) เป็นสาย 3 ตำแหน่ง พร้อมปลั๊กตรง M12 (Male) ปลายสายเป็นปลายสายไม่ต่อ ความยาว 10 m ระบุรองรับกระแส 16 A และแรงดัน 230 V

สเปกสายสำหรับพลังงาน 3-ตำแหน่งที่ให้ความยาว 10 m และอัตรากระแส/แรงดันที่ชัดเจน (16 A / 230 V) เหมาะสำหรับการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่ตรงตามค่าสเปค ข้อสังเกตคือมีความต่างของข้อมูลวัสดุเปลือกระหว่างคำอธิบาย (ระบุเป็น PVC) กับฟิลด์สเปค (ระบุเป็น Polyurethane PUR)

Features

- จำนวนคอนแทค/คอร์: 3
- Length: 10 m
- Connector 1: M12, Male, 3 contacts
- Connector 2: Unterminated (ปลายสายไม่ต่อ)
- Current Rating: 16 A
- Voltage Rating: 230 V
- American Wire Gauge: 16 AWG
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- ข้อมูลวัสดุเปลือก: ในคำอธิบายระบุ PVC แต่ในสเปกระบุ Polyurethane (PUR)

Applications

- การจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ขนาด 3 คอนแทคและต้องการความยาวสาย 10 m ตามสเปค

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC-3P-MSS/10.0-PVC PE SCO



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Cross Sectional Area	1.5 mm ²
Length	10m
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Black
Connector 1 Gender	Male
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 1	M12
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	16 A
Voltage Rating	230 V
Connector 1 Housing Gender	Male
American Wire Gauge	16 AWG



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com