



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Female 5 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 10m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : DOL-1205-G10MRN

Overview

Sick สายเชื่อมต่อ M12 female 5 ขั้ว ถึงปลายเปิด (Unterminated) ความยาว 10 เมตร ออกแบบสำหรับโซนสุขาภิบาลและงานล้าง (hygienic and washdown zones)

สายสำหรับงานที่ต้องการมาตรฐานสุขอนามัยสูง ระบุการไว้วัสดุที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA และออกแบบตามคำแนะนำของ EHEDG พร้อม IP69K และช่วงอุณหภูมิใช้งานสูงสุด +105°C

จึงเหมาะกับงานอาหารและกระบวนการที่ต้องการการทำความสะอาดเข้มงวด

Features

- ขนาดหน้าตัด: 0.34 mm²
- จำนวนแกน (Number of Cores): 5
- วัสดุเปลือก (Sheath Material / Insulation Material): PP
- สีเปลือก: Grey
- ความยาว: 10 m
- ขั้วต่อด้าน 1: M12 female, 5 contacts
- ขั้วต่อด้าน 2: Unterminated (ปลายเปิด)
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- กระแสไฟฟ้า (Current Rating): 4 A
- แรงดันไฟฟ้า (Voltage Rating): 60 V
- ระดับการป้องกัน (IP Rating): IP69K
- มาตรฐาน AWG: 22 AWG
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 5 mm
- รัศมีงอขั้นต่ำ: 50 mm
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: Minimum -25°C, Maximum +105°C
- รูปทรงสาย: Multicore
- Connector 1 Housing Gender: Female

Applications



- งานอุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปที่ต้องการวัสดุที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA และคำแนะนำ EHEDG
- การใช้งานในโซนที่ต้องทำความสะอาดด้วยแรงดันสูง (washdown zones)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	5
Sheath Material	PP
Length	10m
Sheath Colour	Grey
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	60 V
IP Rating	IP69K
American Wire Gauge	22 AWG
Minimum Bend Radius	50 mm
Insulation Material	PP
Cable Shape	Multicore
Connector 1 Housing Gender	Female
Outer Diameter	5mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+105°C

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com