



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Straight Female 4 way M8 to Straight Male 3 way M8 Connector & Cable, 3m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YF8U14-030UA1M8U13

Overview

สายเชื่อมต่อ Sick รุ่น YF8U14-030UA1M8U13 เป็นสาย M8 แบบตรง ความยาว 3m โดยหัว A เป็นตัวเมีย M8 4 พิน หัว B เป็นตัวผู้ M8 3 พิน หัว A และหัว B เป็นตัวผู้ M8 3 พิน หัว A โดยออกแบบเพื่อการจับคู่อินเทอร์เฟซระหว่างหัวทั้งสองด้าน

Features

- Series: YF8U14
- จำนวนแกน: 4
- พื้นที่หน้าตัด: 0.25 mm²
- ยาว: 3 m
- วัสดุเปลือก: Polyurethane (PUR), สีดำ
- หัวเชื่อมต่อ 1: M8 ตัวเมีย 4 พิน แบบตรง (A-coded)
- หัวเชื่อมต่อ 2: M8 ตัวผู้ 3 พิน แบบตรง (A-coded)
- การติดตั้ง: Plug-In
- ไม่ใช่แบบมีชีลด์ (Unshielded)
- กระแสไฟฟ้า: 4 A
- แรงดันทนไฟฟ้า: 2.5 kV
- ระดับการป้องกัน: IP65, IP66K, IP67
- อุณหภูมิใช้งาน: -25 ถึง +80 °C
- รัดมีการงอขั้นต่ำ: 45 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 4.5 mm
- ทนไฟแบบ Flame Retardant, ทนต่อน้ำมัน (Oil Resistant)
- รูปทรงสาย: กลม
- มาตรฐานที่สอดคล้อง: IEC 60332-1, UL 1581 FT2

Applications

- ระบบที่ต้องการการแยกสัญญาณระหว่างหัวทั้งสองด้าน (ตามคำอธิบาย)
- การเชื่อมต่อแบบ Plug-In ที่ต้องการระดับการป้องกัน IP65/IP66K/IP67



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	YF8U14
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Length	3m
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Black
Connector 1	M8
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Gender	Female
Connector 2 Number of Contacts	3
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2	M8
Coding	A
Mounting Type	Plug-In
Shielded/Unshielded	Unshielded
Shielding	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	2.5 kV
IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Operating Temperature Range	-25 - 80 °C
Minimum Bend Radius	45 mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+80°C




บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

American Wire Gauge	24
Outer Diameter	4.5mm
Connector 1 Housing Gender	Female
Fire Behaviour	Flame Retardant
Cable Shape	Round
Standards Met	IEC 60332-1, UL 1581 FT2
Oil Resistant	Yes



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com