



## Industrial Automation Products & Solutions



### Sick Right Angle Female 3 way M8 to Connector & Cable, 10m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YG8U13-100UB1XLEAX

## Specifications

| คุณลักษณะ                      | รายละเอียด           |
|--------------------------------|----------------------|
| Series                         | YG8U13               |
| Number of Cores                | 3                    |
| Cross Sectional Area           | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Length                         | 10m                  |
| Sheath Material                | Polyurethane PUR     |
| Sheath Colour                  | Black                |
| Connector 1 Orientation        | Right Angle          |
| Connector 1 Gender             | Female               |
| Connector 1                    | M8                   |
| Connector 1 Number of Contacts | 3                    |
| Coding                         | A                    |
| Mounting Type                  | Plug-In              |
| Shielded/Unshielded            | Unshielded           |
| Shielding                      | Unshielded           |
| Voltage Rating                 | 1.5 kV               |
| Current Rating                 | 4 A                  |
| IP Rating                      | IP65, IP66K, IP67    |
| Cable Shape                    | Round                |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| Fire Behaviour                | Flame Retardant          |
|-------------------------------|--------------------------|
| American Wire Gauge           | 22                       |
| Minimum Operating Temperature | -25°C                    |
| Outer Diameter                | 4.1mm                    |
| Connector 1 Housing Gender    | Female                   |
| Operating Temperature Range   | -25 - 80 °C              |
| Maximum Operating Temperature | +80°C                    |
| Oil Resistant                 | Yes                      |
| Standards Met                 | IEC 60332-1, UL 1581 FT2 |
| Minimum Bend Radius           | 41 mm                    |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com