



Industrial Automation Products & Solutions



Turck Straight Male 4 way M12 to Straight Male 4 way M12 Sensor Actuator Cable, 1m

ผู้ผลิต : Turck

รหัสสินค้า : RSSD-RSSD-4416-1M

Overview

สาย Turck สำหรับ Industrial Ethernet/PROFINET ยาว 1 เมตร พร้อมคอนเนคเตอร์ตัวผู้แบบตรง M12 D-coded ทั้งสองด้าน (Straight Male M12 to Straight Male M12) มีผิว/ปลอกเป็น Polyurethane (PUR) สีเขียว และเป็นสายที่มีการชีลด์ (Shielded)

สายนี้ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Industrial Ethernet/PROFINET โดยใช้คอนเนคเตอร์แบบ D-coded M12 และมีการป้องกันสัญญาณด้วยชีลด์ (Aluminium coated foil และ tinned copper braid) รวมถึงคุณสมบัติทนต่อสภาพแวดล้อมด้วยค่า IP67, ทนอุณหภูมิช่วง -50°C ถึง +70°C และทนน้ำมันได้

Features

- Series: RSSD-RSSD-4416
- Number of Cores: 4
- Sheath Material: Polyurethane (PUR)
- Sheath Colour: Green
- Length: 1m
- Connector 1 / 2: M12, 4 contacts, Orientation: Straight, Gender: Male
- Coding: D
- Shielding: Aluminium Coated Foil, Tinned Copper Braid
- Shielded/Unshielded: Shielded
- Voltage Rating: 42 V
- Current Rating: 3 A
- IP Rating: IP67
- Insulation Material: PVC
- Outer Diameter: 6.5mm
- Minimum Bend Radius: 32.5 mm (Stationary), 52 mm (Flexible)
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Oil Resistant: Yes
- Standards Met: RoHS, UL
- Operating Temperature Range: -50°C to +70°C



- Cable Shape: Round

Applications

- เชื่อมต่อเครือข่าย Industrial Ethernet / PROFINET ระหว่างอุปกรณ์
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายที่ต้องการคอนเนคเตอร์ M12 แบบ D-coded

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	RSSD-RSSD-4416
Number of Cores	4
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Green
Length	1m
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	M12
Connector 2	M12
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2 Gender	Male
Coding	D
Shielding	Aluminium Coated Foil, Tinned Copper Braid
Shielded/Unshielded	Shielded
Voltage Rating	42 V
Current Rating	3 A
IP Rating	IP67
Connector 1 Housing Gender	Male



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Insulation Material	PVC
Outer Diameter	6.5mm
Minimum Bend Radius	32.5(Stationary) mm, 52(Flexible) mm
American Wire Gauge	22 AWG
Oil Resistant	Yes
Standards Met	RoHS, UL
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-50°C
Cable Shape	Round



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com