



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Female 4 way M8 to Untermated Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YG8U14-020VA3XLEAX

Overview

สายเชื่อมต่อ Sick แบบปลั๊ก M8 เพศเมีย 4 ขั้ว ไปยังสายไม่ต่อปลาย (unterminated) ยาว 2 m ออกแบบให้แกะสายได้ง่าย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะอาดและการจัดการสายละเอียดอ่อน

สายมีคุณสมบัติแกะสายง่ายตามคำอธิบาย ช่วยลดเวลาในการติดตั้งและบำรุงรักษา รวมกับการป้องกันระดับ IP67 และสเปคทางไฟฟ้า (4 A, 60 V)

ทำให้เหมาะกับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความสะอาดและการป้องกันฝุ่น-น้ำ

Features

- จำนวนแกน: 4
- หน้าตัด: 0.25 mm²
- วัสดุฉนวน/หุ้ม: PVC
- ความยาว: 2 m
- สีฉนวน: เทา
- ขั้วต่อ 1: M8 เพศเมีย 4 ขั้ว
- ขั้วต่อ 2: ไม่ต่อปลาย (Untermated)
- ไม่มีชีลด์ (Unshielded)
- กระแสไฟสูงสุด: 4 A
- แรงดันไฟฟ้า: 60 V
- การป้องกัน: IP67
- อุณหภูมิใช้งาน: -5°C ถึง +80°C
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 4.8 mm
- ขนาด AWG: 24 AWG
- รัศมีการดัดขั้นต่ำ: 48 mm
- วัสดุฉนวน: PVC

Applications



- งานที่ต้องการมาตรฐานความสะอาดสูงและการจัดการสายที่ละเอียดอ่อน (จากคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Length	2m
Sheath Colour	Grey
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1	M8
Connector 1 Gender	Female
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	60 V
IP Rating	IP67
Minimum Operating Temperature	-5°C
Cable Shape	Multicore
Maximum Operating Temperature	+80°C
Connector 1 Housing Gender	Female
Outer Diameter	4.8mm
American Wire Gauge	24 AWG
Minimum Bend Radius	48 mm
Insulation Material	PVC

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com