



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Straight Female 4 way M12 to Unterminated Connector & Cable, 30m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YF2A14-300UB3XLEAX

Overview

สาย Sick ซีรีส์ YF2A14 แบบ M12 เพศเมีย 4 ขา ถึงปลายสายไม่ต่อ (Unterminated) ความยาว 30m พร้อมล็อกด้วยสกรู (locking nut) ทำจาก Zinc die-cast เคลือบนิกเกิล และตัวสายเป็น Polyurethane (PUR) สีดำ

สายและหัวต่อระบุการยึดด้วยสกรู (locking nut) ที่ทำจาก Zinc die-cast เคลือบนิกเกิล ซึ่งตามคำอธิบายช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสีกหรือและการกัดกร่อน สเปกอื่นๆ ระบุการให้คะแนนไฟฟ้าและการป้องกัน เช่น 4 A, 250 V ac/dc และ IP65/IP66K/IP67

Features

- Series: YF2A14
- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 0.34 mm² (22 AWG ระบุในสเปก)
- Sheath Material: Polyurethane (PUR)
- Sheath Colour: Black
- Length: 30m
- Connector 1: M12, Female, Straight, 4 contacts
- Connector 2: Unterminated
- Coding: A
- Shielding: Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 250 V ac/dc
- IP Rating: IP65, IP66K, IP67
- Standards Met: CE
- Minimum Bend Radius: 45 mm
- Outer Diameter: 4.5mm
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Operating Temperature Range: -25 - 80 °C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C



- Locking nut วัสดุ Zinc die-cast เคลือบนิกเกิล (ตามคำอธิบาย)

Applications

- การเชื่อมต่อที่ต้องการการยึดที่มั่นคงและการป้องกันจากฝุ่น/น้ำตามระดับ IP ที่ระบุ (ข้อมูลตามสเปก)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	YF2A14
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Black
Length	30m
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M12
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielding	Unshielded
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	250 V ac/dc
IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Standards Met	CE
Minimum Bend Radius	45 mm
Connector 1 Housing Gender	Female
Outer Diameter	4.5mm
American Wire Gauge	22 AWG



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+80°C
Operating Temperature Range	-25 - 80 °C
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com