



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Straight Female 3 way M8 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 3m

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1669725

Overview

สายเซนเซอร์/แอคทูเอเตอร์จาก Phoenix Contact ความยาว 3m ปลายเป็นช็อกเก็ตตรง M8 แบบ female ผลิตจาก Polyurethane (PUR) halogen-free และเป็นสาย shielded

ข้อมูลแสดงว่าสายนี้ออกแบบเพื่อการใช้งานที่ต้องการวัสดุปลอดฮาโลเจนและความต้านทานสารเคมี (ระบุทนต่อ saltwater, oil, acids, alkaline solutions) พร้อมค่ากระแสและแรงดันที่ระบุไว้ เหมาะกับงานที่ต้องการการป้องกันระดับ IP65–IP68

Features

- ยี่ห้อ Phoenix Contact, รุ่น 1669725
- ความยาว 3 m
- ปลอกหุ้ม Polyurethane (PUR) halogen-free
- Connector1: M8 female straight, 3 contacts
- Connector2: unterminated (ปลายสายเปล่า)
- Shielded
- Voltage rating: 48 V AC
- Current rating: 4 A
- IP Rating: IP65, IP67, IP68
- Minimum/Operating temperature range ระบุ -25°C ถึง +90°C
- ทนต่อน้ำทะเล (saltwater), น้ำมัน (oil), กรด และสารละลายต่าง
- Minimum bend radius 18 mm
- ขนาดสายในแต่ละแกน 0.34 mm² (22 AWG)

Applications

- เชื่อมต่อเซนเซอร์/แอคทูเอเตอร์ที่ใช้ M8 (3-pole)
- งานที่ต้องการวัสดุปลอดฮาโลเจนและทนสารเคมี
- การต่อสายภายในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำหรือน้ำมันหรือสารเคมีตามที่ระบุ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC-3P- 3.0-PUR/M 8FS
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Length	3m
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Black
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	M8
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Armoured	No
Shielded/Unshielded	Shielded
Voltage Rating	48 V ac
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67, IP68
Minimum Bend Radius	18 mm
Oil Resistant	Yes
Minimum Operating Temperature	-25°C
Insulation Material	PP
American Wire Gauge	22 AWG
Number of Strands	3
Operating Temperature Range	-25 - +90 °C
Cable Shape	Round
Standards Met	cUL, cULus, UL



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connector 1 Housing Gender	Female
Maximum Operating Temperature	+90°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com