



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Straight Female 3 way M8 to Connector & Cable, 2m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YF8U13-020UB1XLEAX

Overview

สายเชื่อมต่อ Sick รุ่น YF8U13-020UB1XLEAX — Head A เป็นหัวต่อเมีย M8 3 pin แบบตรง (A-coded) และ Head B เป็นปลายสายแบบ Flying leads ยาว 2 m

สายนี้เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อมาตรฐาน M8 A-coded กับปลายสายแบบ Flying leads ช่วยให้ยืดหยุ่นในการต่อเข้ากับระบบต่าง ๆ มีฉนวน PUR ทนต่อน้ำมันและอุณหภูมิใช้งานกว้าง (สูงสุด +80°C) พร้อมการป้องกัน IP65/IP66K/IP67

Features

- Series: YF8U13
- จำนวนคอร์: 3, ขนาดหน้าตัด 0.25 mm²
- Length: 2 m
- Connector 1: M8, Female, Straight, 3 contacts, A-coded
- Head B: Flying leads (ปลายสายยังไม่ต่อคอนเน็กเตอร์)
- Sheath material: Polyurethane (PUR), สีดำ
- Shielding: Unshielded
- Current rating: 4 A
- Voltage rating: 1.5 kV
- IP rating: IP65, IP66K, IP67
- Operating temperature: -25°C ถึง +80°C
- Oil resistant: Yes
- Outer diameter: 4.1 mm
- Minimum bend radius: 41 mm
- Standards: IEC 60332-1, UL 1581 FT2
- Cable shape: Round

Applications

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้หัวต่อ M8 A-coded กับระบบที่ต้องการปลายสายเพื่อต่อเข้ากับวงจรภายใน



- งานติดตั้งที่ต้องการความยืดหยุ่นในการต่อสายและความต้านทานน้ำมัน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	YF8U13
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Length	2m
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Black
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 1	M8
Coding	A
Mounting Type	Plug-In
Shielding	Unshielded
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	1.5 kV
IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Maximum Operating Temperature	+80°C
Oil Resistant	Yes
Outer Diameter	4.1mm
Connector 1 Housing Gender	Female
American Wire Gauge	24
Standards Met	IEC 60332-1, UL 1581 FT2
Fire Behaviour	Flame Retardant
Minimum Operating Temperature	-25°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Bend Radius	41 mm
Operating Temperature Range	-25 - 80 °C
Cable Shape	Round



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com