



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Female 5 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : DOL-1205-G05MRN

Overview

สายเชื่อมต่อ Sensor/Actuator 5 ทาง หัว M12 (Female) ถึงปลายไม่ยุติ (Unterminated) ยาว 5m ออกแบบเพื่อการใช้งานในโซนที่ต้องการความสะอาดและการล้างด้วยวัสดุที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA และตามคำแนะนำของ EHEDG

ผลิตภัณฑ์เน้นการใช้งานในพื้นที่ hygienic/washdown โดยใช้วัสดุ PP ที่ได้รับการอนุมัติและออกแบบตามแนวทาง EHEDG พร้อมมาตรฐานป้องกันน้ำ IP69K และพิกัดไฟฟ้า/อุณหภูมิที่ระบุ

Features

- จำนวนแกน: 5 คอร์
- ความยาว: 5m
- หัวต่อด้านหนึ่ง: M12 (Female), 5 พิน
- หัวต่อด้านอื่น: Unterminated (ปลายไม่ยุติ)
- เกราะ/ชีลด์: Unshielded
- พิกัดกระแส: 4 A
- พิกัดแรงดัน: 60 V
- IP Rating: IP69K
- วัสดุเปลือก/ฉนวน: PP
- สีเปลือก: เทา
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 5 mm
- ขนาดสาย (AWG): 22 AWG
- พื้นที่หน้าตัด: 0.34 mm²
- รูปทรงสาย: Multicore
- รัศมีการดัดขั้นต่ำ: 50 mm
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -25°C ถึง +105°C

Applications



- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ในโซน hygienic และ washdown

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	5
Sheath Material	PP
Sheath Colour	Grey
Length	5m
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Gender	Female
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	60 V
IP Rating	IP69K
Connector 1 Housing Gender	Female
Minimum Bend Radius	50 mm
Cable Shape	Multicore
Insulation Material	PP
Maximum Operating Temperature	+105°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
American Wire Gauge	22 AWG
Outer Diameter	5mm

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com