



Industrial Automation Products & Solutions



Harting Straight Female 3 way 7/8 in Circular to Underminated Sensor Actuator Cable, 10m

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 21349700393100

Overview

Harting cordset แบบตัวเมียตรง 7/8 นิ้ว 3 ทาง ไปยังปลายสายแบบ unterminated ความยาว 10 เมตร วัสดุแจ็คเก็ตเป็น Polyurethane (PUR) สีเทา พร้อมมาตรฐานสากลที่ระบุ

ชุดสาย Harting ในซีรีส์ 2134 ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อ 7/8 format แบบตัวเมีย (straight) ไปยังปลายสายเปล่า เหมาะสำหรับงานที่ต้องการทั้งการจ่ายพลังงานและสัญญาณ พร้อมมาตรฐาน IEC/ISO ที่สอดคล้อง

Features

- Series: 2134
- Connector 1: 7/8 in Circular, Female, Straight, 3 contacts
- Connector 2: Underminated (free end)
- Number of Cores: 3
- Cross Sectional Area: 1.5 mm²
- Length: 10 m
- Sheath Material: Polyurethane (PUR), สีเทา
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- IP Rating: IP67
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Standards Met: IEC 61076-2-101, ISO/IEC 11 801, ISO/IEC 24 702, RoHS Compliant
- American Wire Gauge: 16 AWG
- Cable Shape: Multicore

Applications

- การจ่ายพลังงานและการส่งสัญญาณในระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม
- งานที่ต้องการการติดตั้งแบบยืดหยุ่นด้วยปลายสายเปล่า

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	2134
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	1.5 mm ²
Length	10m
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Grey
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	7/8 in Circular
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
IP Rating	IP67
Connector 1 Housing Gender	Female
Minimum Operating Temperature	-25°C
Standards Met	IEC 61076-2-101, ISO/IEC 11 801, ISO/IEC 24 702, RoHS Compliant
American Wire Gauge	16 AWG
Cable Shape	Multicore



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com