



Industrial Automation Products & Solutions



SICK Straight Female 5 way M12 to Straight Male 5 way M12 Connector & Cable, 1.5m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YF2A15-015UB5M2A15

Overview

สายเชื่อมต่อ M12 แบบตรง 5 ขา (Female M12 → Male M12) ยาว 1.5m ชุดปลั๊กล็อกแบบสกรู พร้อมล็อกนัททำจาก Zinc die-cast ชุบ nickel ตัวฉนวนเป็น Polyurethane (PUR) สีดำ รองรับแรงดัน 125 V ac/dc และกระแสสูงสุด 4 A มีการป้องกันระดับ IP65, IP66K, IP67

เป็นสายต่อ M12 5 ขาที่ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อที่ต้องการความทนทานและการยึดแน่น (locking nut zinc die-cast ชุบ nickel) เหมาะกับการติดตั้งที่มีการสั่นสะเทือน และวัสดุฉนวน PUR ช่วยความทนทานทางกลและความยืดหยุ่น

Features

- Connector: M12 แบบตรงทั้งสองด้าน (Female → Male) 5 ขา
- ความยาวสาย 1.5 m
- ฉนวน Polyurethane (PUR) สีดำ
- ล็อกนัท Zinc die-cast ชุบ nickel
- จำนวนแกนไฟฟ้า 5 core, ขนาดตัดขวาง 0.34 mm² (22 AWG)
- ไม่ป้องกันสัญญาณ (Unshielded)
- เรตติ้งไฟฟ้า 125 V ac/dc, 4 A
- IP Rating: IP65, IP66K, IP67
- อุณหภูมิใช้งาน -25 ถึง +80 °C
- เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 4.8 mm, รัศมีการงอขั้นต่ำ 48 mm
- Coding A

Applications

- การติดตั้งที่ต้องการความปลอดภัยของการเชื่อมต่อและความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	YF2A15
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Black
Length	1.5m
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M12
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2 Number of Contacts	5
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2	M12
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Shielding	Unshielded
Voltage Rating	125 V ac/dc
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Connector 1 Housing Gender	Female
American Wire Gauge	22 AWG
Maximum Operating Temperature	+80°C
Outer Diameter	4.8mm
Minimum Bend Radius	48 mm
Operating Temperature Range	-25 - 80 °C
Minimum Operating Temperature	-25°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met

CE



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com