



## Industrial Automation Products & Solutions



### Binder Male 5 way M12 to Sensor Actuator Cable, 200mm

ผู้ผลิต : binder

รหัสสินค้า : 09-3431-116-04

## Overview

Binder 09 3431 116 04 เป็นคอนเนคเตอร์แบบ Circular Connector ในซีรีส์ 693 ของ Binder ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณและกำลังไฟในงานอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ โดยเป็นคอนเนคเตอร์ชนิด Female Cable Connector แบบ 4 ขั้ว พร้อมระบบล็อกแบบเกลียว (Threaded Coupling) ที่ช่วยให้การเชื่อมต่อมีความมั่นคงและทนทานต่อการสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง.

## Features

- คอนเนคเตอร์แบบ Circular Connector
- ซีรีส์ 693 ของ Binder
- ชนิด Female Cable Connector
- จำนวนขั้วต่อ 4 Contacts
- ระบบล็อกแบบเกลียว Threaded Coupling
- ตัวเรือนผลิตจากโลหะคุณภาพสูง
- หน้าสัมผัสชุบทองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำไฟฟ้า
- รองรับการเชื่อมต่อสายเคเบิลภาคสนาม
- ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
- ออกแบบให้ติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย
- รองรับการใช้งานทั้งสัญญาณและกำลังไฟ

## Applications

- ระบบอัตโนมัติในโรงงาน
- เครื่องจักรอุตสาหกรรม
- ระบบเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์
- อุปกรณ์ควบคุมและวัดค่า
- ระบบส่งสัญญาณอุตสาหกรรม
- งาน OEM



- ระบบควบคุมกระบวนการผลิต
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบเชื่อมต่อภาคสนาม
- ตู้ควบคุมอุตสาหกรรม

## Specifications

| คุณลักษณะ                      | รายละเอียด           |
|--------------------------------|----------------------|
| Series                         | 763                  |
| Cross Sectional Area           | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Number of Cores                | 4                    |
| Length                         | 200mm                |
| Connector 1                    | M12                  |
| Connector 1 Number of Contacts | 5                    |
| Connector 1 Gender             | Male                 |
| Shielded/Unshielded            | Unshielded           |
| Voltage Rating                 | 250 V                |
| Current Rating                 | 4 A                  |
| IP Rating                      | IP68                 |
| Minimum Operating Temperature  | -40°C                |
| Insulation Material            | PA                   |
| Maximum Operating Temperature  | +85°C                |
| Connector 1 Housing Gender     | Male                 |
| American Wire Gauge            | 24 AWG               |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com