



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Straight Female 3 way M8 to Straight Male 3 way M8 Connector & Cable, 10m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YF8U13-100UA1M8U13

Overview

สายเชื่อมต่อ Sick รุ่น YF8U13-100UA1M8U13 ยาว 10m หัวต่อด้าน A เป็น Female M8 3-pin แบบ Straight (A-coded) วัสดุฉนวน Polyurethane (PUR) สีดำ

ข้อมูลระบุว่าชุดสายนี้ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์มาตรฐาน M8 3-pin แบบ A-coded เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและเข้ากันได้กับระบบที่รองรับการเข้ารหัส A โดยสเปคให้รายละเอียดเชิงกายภาพและการใช้งาน เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 mm², กระแส 4 A, แรงดัน 1.5 kV, IP65/IP66K/IP67 และช่วงอุณหภูมิ -25 ถึง +80°C

Features

- Series: YF8U13
- Length: 10m
- Number of Cores: 3
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- Sheath Material: Polyurethane (PUR)
- Sheath Colour: Black
- Connector 1: M8, Female, Straight, 3 contacts, Housing Gender: Female
- Connector 2: M8, Male, Straight, 3 contacts, Housing Gender: Male
- Coding: A
- Mounting Type: Plug-In
- Shielding: Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 1.5 kV
- IP Rating: IP65, IP66K, IP67
- Operating Temperature Range: -25 - 80 °C
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- American Wire Gauge: 24
- Outer Diameter: 4.1mm
- Oil Resistant: Yes
- Standards Met: IEC 60332-1, UL 1581 FT2



- Cable Shape: Round
- Minimum Bend Radius: 41 mm
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C

Applications

- เชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ที่ใช้หัวต่อ M8 3-pin แบบ A-coded
- งานติดตั้งที่ต้องการสายยาว 10m และการป้องกันระดับ IP65/IP66K/IP67

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	YF8U13
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	3
Length	10m
Sheath Colour	Black
Sheath Material	Polyurethane PUR
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M8
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 2 Gender	Male
Connector 2	M8
Connector 2 Number of Contacts	3
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Housing Gender	Male
Coding	A
Mounting Type	Plug-In
Shielding	Unshielded
Shielded/Unshielded	Unshielded



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Current Rating	4 A
Voltage Rating	1.5 kV
IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Minimum Operating Temperature	-25°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
American Wire Gauge	24
Outer Diameter	4.1mm
Connector 1 Housing Gender	Female
Operating Temperature Range	-25 - 80 °C
Oil Resistant	Yes
Standards Met	IEC 60332-1, UL 1581 FT2
Cable Shape	Round
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Bend Radius	41 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com