



Industrial Automation Products & Solutions



Eaton xStart Contactor, 24 V dc Coil, 3-Pole, 50 A, 22 kW, 3NO, 400 V ac

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 277844 DILM50(RDC24)

Overview

คอนแทคเตอร์ Eaton xStart รุ่น 277844 DILM50(RDC24) สำหรับการสลับไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม ให้กำลัง 22 kW พร้อมคอยล์ 24 V dc

Features

- Coil Voltage: 24 V dc
- Number of Poles: 3 (3P)
- Contact Current Rating: 50 A
- Power Rating: 22 kW
- Normal State Configuration: 3NO
- Terminal Type: Screw
- Mounting Style: DIN Rail Mount
- ขนาด: Length 115mm, Width 77mm, Depth 147mm
- Control Voltage: 24 V
- Number Of Auxiliary Contacts: 0
- อุณหภูมิการทำงาน: -25°C ถึง +45°C

Applications

- การสลับไฟฟ้าในระบบอุตสาหกรรมตามที่ระบุในคำอธิบาย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24 V dc
Number of Poles	3



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Contact Voltage Rating	400 V ac
Contact Current Rating	50 A
Range	xStart
Power Rating	22 kW
Normal State Configuration	3NO
Number Of Auxiliary Contacts	0
Terminal Type	Screw
Length	115mm
Width	77mm
Depth	147mm
Mounting Style	DIN Rail Mount
Maximum Operating Temperature	+45°C
Control Voltage	24 V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Pole and Throw Configuration	3P



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com