



Industrial Automation Products & Solutions

Phoenix Contact Male 6 way M8 to Sensor Actuator Cable, 500mm

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1453494

Overview

หัวต่อ Phoenix Contact (รุ่น 1453494) แบบ Plug M8, 6-position, แบบตรง (straight) สำหรับการติดตั้งแบบ rear mounting (panel mount) สายแบบแยก (individual wires) ความยาว 500 mm จำนวนคอร์ 6 ขนาดหน้าตัด 0.25 mm² (เทียบ 24 AWG) ฉนวน TPE รูปร่างสายแบบกลม รับแรงดัน 30 V และกระแส 2 A ระดับ IP67

ข้อมูลระบุเป็นหัวต่อ M8 6 พิน แบบติดตั้งฝั่ง (rear mounting/panel mount) และให้สายแบบแยกสำหรับการต่อสายโดยตรง เหมาะกับการติดตั้งบนแผงหรือจุดที่ต้องการเดินสายแยก จุดสังเกตคือข้อจำกัดแรงดันและกระแสที่ค่อนข้างต่ำ (30 V / 2 A) ซึ่งต้องสอดคล้องกับการใช้งานจริง

Features

- หัวต่อ M8 Male, 6 contacts
- Flush-type, Plug, Straight
- การติดตั้งแบบ Rear mounting (Panel Mount)
- สายแบบแยก (Individual wires)
- จำนวนคอร์ 6, ขนาดหน้าตัด 0.25 mm² (24 AWG)
- Voltage Rating 30 V, Current Rating 2 A
- IP Rating: IP67
- Insulation Material: TPE, Cable Shape: Round

Applications

- การติดตั้งหัวต่อบนแผงหรือแผงควบคุม (panel mount)
- เชื่อมต่อเซนเซอร์หรืออุปกรณ์ที่ต้องการหัวต่อ M8 6 พิน และใช้งานภายใต้ข้อจำกัดแรงดัน/กระแสที่ระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	SACC-DSI-M 8MS
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	6
Length	500mm
Connector 1 Number of Contacts	6
Connector 1	M8
Connector 1 Gender	Male
Mounting Type	Panel Mount
Voltage Rating	30 V
Current Rating	2 A
IP Rating	IP67
Connector 1 Housing Gender	Male
Insulation Material	TPE
American Wire Gauge	24 AWG
Cable Shape	Round



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com