



## Industrial Automation Products & Solutions



# Phoenix Contact Straight Male 6 way M8 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 1.5m

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1522448

## Overview

สาย Sensor/Actuator จาก Phoenix Contact แบบ M8 ตัวผู้ 6 ทาง ความยาว 1.5 เมตร วัสดุ PUR สีดำ เหมาะสำหรับงานอัตโนมัติ

สาย M8 6 ขา ของ Phoenix Contact ออกแบบตามมาตรฐาน IEC 61076-2-104 ให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้สำหรับระบบอัตโนมัติ มีฉนวนและแจ็คเก็ตเป็น PUR ทนต่อน้ำมันและมีพฤติกรรมแบบ Halogen Free พร้อมช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้างตั้งแต่  $-40^{\circ}\text{C}$  ถึง  $+80^{\circ}\text{C}$

## Features

- Connector 1: M8 ตัวผู้ (Straight), 6 ขา
- Length: 1.5 m
- Cross Sectional Area:  $0.14\text{ mm}^2$  (26 AWG)
- Sheath Material: PUR (สีดำ)
- Current Rating: 1.5 A
- Voltage Rating: 30 V
- IP Rating: IP65, IP67
- Oil Resistant: Yes
- Fire Behaviour: Halogen Free
- Operating Temperature Range:  $-40 - +80^{\circ}\text{C}$
- Standards Met: IEC 61076-2-104
- Minimum Bend Radius: 52 mm
- Conductor Material: Bare Cu litz wires

## Applications

- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในระบบอัตโนมัติที่ใช้หัวแบบ M8
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมันหรือช่วงอุณหภูมิรุนแรง



## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC-6P- 1.5-PUR/M 8FR SH
Cross Sectional Area	0.14 mm <sup>2</sup>
Sheath Colour	Black
Sheath Material	PUR
Length	1.5m
Connector 1 Gender	Male
Connector 1 Number of Contacts	6
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	M8
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Current Rating	1.5 A
Voltage Rating	30 V
IP Rating	IP65, IP67
Connector 1 Housing Gender	Male
Outer Diameter	5.2mm
Oil Resistant	Yes
Standards Met	IEC 61076-2-104
Minimum Operating Temperature	-40°C
Fire Behaviour	Halogen Free
Insulation Material	PUR
American Wire Gauge	26 AWG
Conductor Resistance	5 mΩ
Maximum Operating Temperature	+80°C
Conductor Material	Bare Cu litz wires
Minimum Bend Radius	52 mm



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Size of Strands	0.1 mm
Operating Temperature Range	-40 - +80 °C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com