



## Industrial Automation Products & Solutions



# Sick Straight Male 4 way M12 to Connector & Cable, 2m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YM2A14-020VB3XLEAX

## Overview

สายเชื่อมต่อ Sick รุ่น YM2A14-020VB3XLEAX เป็น M12 แบบตรง เพศชาย 4 พิน ยาว 2 เมตร (A coded)

สายนี้เป็นปลั๊ก M12 แบบตรง 4 พิน A-coded พร้อมปลั๊กล็อกแบบสกรู เพิ่มความแน่นหนาในการยึดต่อ  
เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อในสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ต้องการการยึดแน่นและคุณสมบัติการป้องกันระดับ IP65/IP66K/IP67

## Features

- Connector 1: M12 แบบตรง (Straight) เพศชาย (Male), 4 ขา
- Coding: A
- Mounting Type: Plug-In
- ปลั๊กล็อกแบบสกรู (screw connection locking plug)
- ความยาวสาย: 2m
- Sheath Material: PVC (Polyvinyl Chloride)
- Sheath Colour: Grey
- Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 2.5 kV
- IP Rating: IP65, IP66K, IP67
- Outer Diameter: 5 mm
- Operating Temperature Range: -5 - 80 °C (ระบุในหลายรูปแบบเพิ่มเติม)
- Oil Resistant: Yes
- Cable Shape: Round
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Minimum Bend Radius: 50 mm
- American Wire Gauge: 22
- Standards Met: UL
- Maximum Operating Temperature: +80°C, Minimum Operating Temperature: -5°C



## Applications

- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ต้องการการยึดแน่น
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันระดับ IP65/66K/67

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	YM2A14
Cross Sectional Area	0.34 mm <sup>2</sup>
Number of Cores	4
Sheath Colour	Grey
Length	2m
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	M12
Coding	A
Mounting Type	Plug-In
Shielded/Unshielded	Unshielded
Shielding	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	2.5 kV
IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Outer Diameter	5mm
Standards Met	UL
Connector 1 Housing Gender	Female
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-5°C



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Oil Resistant	Yes
Cable Shape	Round
Operating Temperature Range	-5 - 80 °C
American Wire Gauge	22
Fire Behaviour	Flame Retardant
Minimum Bend Radius	50 mm



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com