



Industrial Automation Products & Solutions



Eaton xStart Contactor, 24 V dc Coil, 3-Pole, 32 A, 15 kW, 3NO, 400 V ac

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 277274 DILM32-10(RDC24)

Overview

Eaton xStart Contactor รุ่น 277274 DILM32-10(RDC24) ขดลวด 24 V dc, 3-Pole, กระแส 32 A, กำลัง 15 kW, การกำหนดสถานะปกติ 3NO พร้อม 1 auxiliary contact

คอนแทคเตอร์ออกแบบสำหรับการควบคุมมอเตอร์และการสวิตช์โหลดเข้าได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นความทนทานและการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานซ้ำๆ ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่อุณหภูมิทำงานไม่เกิน +40°C

Features

- Coil Voltage: 24 V dc
- Number of Poles: 3
- Contact Voltage Rating: 400 V ac
- Contact Current Rating: 32 A
- Range: xStart
- Power Rating: 15 kW
- Normal State Configuration: 3NO
- Number Of Auxiliary Contacts: 1
- Terminal Type: Screw
- Dimensions (Width x Length x Depth): 56mm x 85mm x 138mm
- Maximum Operating Temperature: +40°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Pole and Throw Configuration: 3P

Applications



- การควบคุมและป้องกันมอเตอร์อุตสาหกรรม
- การสวิตช์โหลดต่างๆ ในระบบควบคุม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24 V dc
Number of Poles	3
Contact Voltage Rating	400 V ac
Contact Current Rating	32 A
Range	xStart
Power Rating	15 kW
Normal State Configuration	3NO
Number Of Auxiliary Contacts	1
Terminal Type	Screw
Width	56mm
Length	85mm
Depth	138mm
Maximum Operating Temperature	+40°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Pole and Throw Configuration	3P



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com