



Industrial Automation Products & Solutions



Eaton xStart Contactor, 24 V dc Coil, 4-Pole, 45 A, 11 kW, 4NO, 400 V ac

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 109840 DILMP45-10(RDC24)

Overview

Eaton xStart คอนแทคเตอร์รุ่น 109840 DILMP45-10(RDC24) ขดลวด 24 V dc (ควบคุม 24–27 V dc), 4 โพล, กระแสหน้าสัมผัส 45 A, กำลัง 11 kW, การต่อหน้าสัมผัสหลัก 4NO พร้อม auxiliary contact 1NO

รุ่นนี้มีความสามารถในการรับกระแสสูง (45 A) และกำลังต่อโหลดสูงสุด 11 kW ตามสเปค ขดลวดควบคุมเป็น DC (24–27 V dc) เหมาะสำหรับระบบที่ใช้แรงดันควบคุมแบบ DC และต้องการความสามารถในการสวิตช์โหลดที่สูงกว่ารุ่นทั่วไป

Features

- Coil Voltage: 24 V dc (Control Voltage: 24–27 V dc)
- Number of Poles: 4
- Contact Current Rating: 45 A
- Power Rating: 11 kW
- Normal State Configuration: 4NO
- Number Of Auxiliary Contacts: 1
- Auxiliary Contact Configuration: 1NO
- Terminal Type: Screw
- Dimensions: Width 58mm, Length 85mm, Depth 138mm
- Operating Temperature: -25°C to +60°C
- Pole and Throw Configuration: 4P
- Range: xStart

Applications

- การใช้งานที่ต้องการคอนแทคเตอร์ 4 โพล ขดลวดควบคุม 24–27 V dc และความสามารถสวิตช์โหลดสูงตามสเปค

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Coil Voltage	24 V dc
Number of Poles	4
Contact Voltage Rating	400 V ac
Contact Current Rating	45 A
Range	xStart
Power Rating	11 kW
Normal State Configuration	4NO
Number Of Auxiliary Contacts	1
Auxiliary Contact Configuration	1NO
Terminal Type	Screw
Width	58mm
Length	85mm
Depth	138mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Pole and Throw Configuration	4P
Maximum Operating Temperature	+60°C
Control Voltage	24 - 27 V dc



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com