



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 9501NH Series, 1 Pairs, 2 Cores, 0.25 mm², Screened, 24 AWG, 305m, Screened Shield, Twisted Pair Cable

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 9501NH.00305

Overview

สาย Twisted Pair ภายในอาคารจาก Belden รุ่น 9501NH.00305 เป็นสายคู่เดี่ยว (1 pair) ยาว 305m ที่ออกแบบสำหรับการส่งสัญญาณภายในอาคาร พร้อมการชีลด์แบบ F/UTP และตัวนำที่ระบุในคำอธิบายว่าเป็น tinned copper

ข้อมูลสเปกบุรุษรายละเอียดการก่อสร้างและวัสดุ เช่น พื้นที่หน้าตัด 0.25 mm², 24 AWG, LSZH sheath และ characteristic impedance 75 Ω ซึ่งชีว่าถูกออกแบบเพื่อลดการสูญเสียสัญญาณสำหรับงานสัญญาณภายในอาคาร มีการรับรองการเผาไหม้ (Euroclass Dca) และคุณสมบัติ Flame Retardant

Features

- Number of Pairs: 1
- Number of Cores: 2
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Screened: Screened (Shield Type: F/UTP)
- Length: 305m
- Outer Sheath Material: LSZH
- Outer Diameter: 4.3mm
- Characteristic Impedance: 75 Ω
- Voltage Rating: 300 V
- CPR Certification: Dca
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Sheath Colour: Chrome

Applications

- การส่งสัญญาณภายในอาคารที่ต้องการสายชีลด์
- งานสื่อสารหรือสัญญาณที่ต้องการ impedance 75 Ω (ตามสเปก)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	1
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	2
American Wire Gauge	24 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	305m
Shield Type	F/UTP
CPR Certification	Dca
Sheath Colour	Chrome
Cable Type	Twisted Pair
Outer Diameter	4.3mm
Outer Sheath Material	LSZH
Characteristic Impedance	75 Ω
Voltage Rating	300 V
Standards Met	Euroclass Dca-s1 d1 a1
Series	9501NH
Core Strands	7/32
Shielded/Unshielded	Shielded
Fire Behaviour	Flame Retardant



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com