



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 3 Cores, 0.34 mm², Screened, 22 AWG, 100m, Screened Shield, LiYCY Cable

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 136-8207

Overview

สาย RS PRO รุ่น 136-8207 เป็นสาย LiYCY แบบ HiFLEX มี 3 แกน ขนาด 0.34 mm² (22 AWG) ยาว 100m พร้อมชีลด์เป็น Tinned Copper Braid สำหรับการส่งสัญญาณควบคุมและสัญญาณอนาล็อก/ดิจิทัล

คำอธิบายระบุว่าสายออกแบบสำหรับการควบคุมและการเชื่อมต่อสัญญาณทั้งแบบอนาล็อกและดิจิทัลในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมชีลด์ช่วยลดการรบกวนจากภายนอก สเปคแสดงถึงการใช้วัสดุและมาตรฐานด้านการลุกติดไฟ เช่น Flame Retardant NF C 32-070/C2 และ IEC 60332-1 พร้อมช่วงอุณหภูมิใช้งานและแรงดัน 300 V

Features

- Cross Sectional Area: 0.34 mm²
- Number of Cores: 3
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Screened
- Length: 100m
- Shield Type: Tinned Copper Braid
- CPR Certification: Eca
- Sheath Colour: Grey
- Cable Type: LiYCY
- Outer Diameter: 4.5mm
- Outer Sheath Material: PVC
- Cable Shape: Multi-Conductor
- Standards Met: Euroclass Eca
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Minimum Operating Temperature: -30°C
- Fire Behaviour: Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1
- Voltage Rating: 300 V

Applications



- การส่งสัญญาณควบคุม (control) และการเชื่อมต่อสัญญาณอนาล็อก/ดิจิทัล
- ระบบควบคุมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ที่ต้องการการจัดการสัญญาณ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	3
American Wire Gauge	22 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Shield Type	Tinned Copper Braid
CPR Certification	Eca
Sheath Colour	Grey
Cable Type	LiYCY
Outer Diameter	4.5mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Multi-Conductor
Standards Met	Euroclass Eca
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-30°C
Fire Behaviour	Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1
Voltage Rating	300 V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com