



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 4 Cores, 0.34 mm², Screened, 22 AWG, 100m, Screened Shield, LiYCY Cable

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 136-8208

Overview

RS PRO รุ่น 136-8208 สาย LiYCY แบบ Screened 4 คอร์ ขนาดหน้าตัด 0.34 mm² (22 AWG) ยาว 100m มีสีลวดเป็นลวดทองแดงชุบดีบุก เปลือกนอกสีเทา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.9 mm

ข้อมูลระบุว่าสายเป็นชนิด LiYCY แบบ Screened ด้วย Tinned Copper Braid เหมาะสำหรับพาสัญญาณ analogue และ digital ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุม ให้ค่าแรงดันไฟฟ้า 300 V และช่วงอุณหภูมิใช้งาน -30°C ถึง +70°C ผลิตตามมาตรฐาน Euroclass Eca และผ่านคุณสมบัติ Flame Retardant ตามที่แจ้ง

Features

- Cross Sectional Area: 0.34 mm²
- Number of Cores: 4
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Screened/Unscreened: Screened
- Length: 100m
- Shield Type: Tinned Copper Braid
- Sheath Colour: Grey
- Cable Type: LiYCY
- Outer Diameter: 4.9mm
- Outer Sheath Material: PVC
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Minimum Operating Temperature: -30°C
- Voltage Rating: 300 V
- Standards Met: Euroclass Eca
- Fire Behaviour: Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1

Applications

- งานควบคุม



- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการการจัดการสายอย่างเป็นระเบียบ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
American Wire Gauge	22 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Shield Type	Tinned Copper Braid
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Eca
Cable Type	LiYCY
Outer Diameter	4.9mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Multi-Conductor
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-30°C
Standards Met	Euroclass Eca
Voltage Rating	300 V
Fire Behaviour	Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com