



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 2 Cores, 0.34 mm², Screened, 22 AWG, 100m, Screened Shield, LiYCY Cable

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 136-8205

Overview

สาย RS PRO HiFLEX LiYCY แบบ Screened ขนาด 2 แกน (0.34 mm², 22 AWG) ยาว 100 m พร้อมชีลด์ล็กทองแดงตีบุก (Tinned Copper Braid) เปลือก PVC สีเทา เหมาะกับการควบคุมและการส่งสัญญาณอนาล็อก/ดิจิทัลที่ต้องการความยืดหยุ่น

สาย HiFLEX มีชีลด์ล็กช่วยลดการรบกวนไฟฟ้าและออกแบบเพื่อความยืดหยุ่นสูงสำหรับงานควบคุมภายในโรงงาน สเปกระบุช่วงอุณหภูมิทำงาน -30°C ถึง +70°C, แรงดัน 300 V และเป็นไปตามมาตรฐาน Euroclass Eca และ IEC 60332-1 ซึ่งเหมาะกับการติดตั้งภายในอาคารที่ต้องการคุณสมบัติเกี่ยวกับการลุกไหม้ไฟ

Features

- 2 แกน Multi-Conductor
- หน้าตัด 0.34 mm² (22 AWG)
- ชีลด์: Tinned Copper Braid (ล็กตีบุก)
- ชนิดสาย: LiYCY
- ความยาว 100 m
- Outer Diameter: 4.3 mm
- Outer Sheath Material: PVC, สีเทา
- CPR Certification: Eca
- Maximum Operating Temperature: +70 °C
- Minimum Operating Temperature: -30 °C
- Voltage Rating: 300 V
- Fire Behaviour: Flame Retardant (NF C 32-070/C2, IEC 60332-1)

Applications

- ระบบควบคุมภายในโรงงาน
- เชื่อมต่อสัญญาณอนาล็อกและดิจิทัลในสภาพแวดล้อมการประมวลผล
- การติดตั้งที่ต้องการสายยืดหยุ่นและชีลด์ป้องกัน EMI



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	2
American Wire Gauge	22 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Shield Type	Tinned Copper Braid
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Eca
Cable Type	LiYCY
Outer Diameter	4.3mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Multi-Conductor
Standards Met	Euroclass Eca
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-30°C
Voltage Rating	300 V
Fire Behaviour	Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com