



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 2 Cores, 1.0 mm², Screened, 17AWG, 100m, Screened Shield, LiYCY Cable

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 136-8217

Overview

RS PRO HiFLEX LiYCY รุ่น 136-8217 สาย 2 คอร์ ขนาด 1.0 mm² (17 AWG) ชีลด์ทอด้วยทองแดงชุบดีบุก ความยาว 100 m เปลือก PVC สีเทา

สาย LiYCY ชีลด์แบบ braid ช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนและเหมาะกับการเดินสายสัญญาณในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง (HiFLEX) นอกจากนี้ได้รับการรับรอง CPR ระดับ Eca และมีคุณสมบัติทนไฟตามมาตรฐานที่ระบุ

Features

- Number of Cores: 2
- Cross Sectional Area: 1.0 mm²
- AWG: 17 AWG
- Screened: Yes (Tinned Copper Braid)
- Cable Type: LiYCY
- Length: 100 m
- Sheath Material: PVC
- Outer Diameter: 5.8 mm
- CPR Certification: Eca
- Fire Behaviour: Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1
- Voltage Rating: 300 V
- Operating Temp: -30°C to +70°C
- Shielded/Unshielded: Shielded
- Sheath Colour: Grey

Applications

- งานควบคุมและการเชื่อมต่อสัญญาณอนาล็อก/ดิจิทัล



- การเดินสายภายในตู้ควบคุมและเครื่องจักรที่ต้องการความยืดหยุ่น
- การเชื่อมต่อที่ต้องการshieldเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	1.0 mm ²
Number of Cores	2
American Wire Gauge	17AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Shield Type	Tinned Copper Braid
CPR Certification	Eca
Sheath Colour	Grey
Cable Type	LiYCY
Outer Diameter	5.8mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Multi-Conductor
Voltage Rating	300 V
Fire Behaviour	Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1
Minimum Operating Temperature	-30°C
Standards Met	Euroclass Eca
Maximum Operating Temperature	+70°C
Shielded/Unshielded	Shielded



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
