



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 9504NH Series, 4 Pairs, 8 Cores, 0.2 mm², Screened, 24 AWG, 500m, Screened Shield

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 9504NH.00500

Overview

Belden สายมัลติแพร์รุ่น 9504NH.00500 (9504NH Series) ขนาด 4 คู่ (8 cores) ขนาดหน้าตัด 0.2 mm² (24 AWG) ยาว 500m มีชีลด์ (Screened) และเปลือก LSZH สี Chrome

สายรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อการส่งผ่านสัญญาณที่เสถียรโดยใช้การบิดรูปแบบ F/UTP และวัสดุเปลือกเป็น LSZH ซึ่งให้คุณสมบัติหน่วงการติดไฟและควันต่ำตามมาตรฐาน Euroclass Dca-s1 d1 a1 เหมาะกับการติดตั้งที่ต้องการลดสัญญาณรบกวนภายนอก

Features

- Number of Pairs: 4 (8 cores)
- Cross Sectional Area: 0.2 mm² (24 AWG)
- Screened: Yes (F/UTP)
- Length: 500m
- Sheath Material: LSZH
- Outer Diameter: 7mm
- Fire Behaviour: Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen
- CPR Certification: Dca
- Voltage Rating: 300 V
- Core Strands: 7/32 AWG
- Series: 9504NH

Applications

- ระบบที่ต้องการการส่งผ่านข้อมูลที่เสถียรและลดการสูญเสียสัญญาณ
- การใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติหน่วงการลุกไหม้และควันต่ำตามมาตรฐาน Euroclass Dca



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	4
Cross Sectional Area	0.2 mm ²
Number of Cores	8
American Wire Gauge	24 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	500m
Shield Type	F/UTP
CPR Certification	Dca
Sheath Colour	Chrome
Outer Diameter	7mm
Outer Sheath Material	LSZH
Cable Shape	Twisted Pair
Standards Met	Euroclass Dca-s1 d1 a1
Fire Behaviour	Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Core Strands	7/32 AWG
Series	9504NH
Voltage Rating	300 V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com