



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp UNITRONIC Series, 3 Pairs, 6 Cores, 0.25 mm², Screened, 24 AWG, 100m, Screened Shield, LiYCY Cable

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0035801

Overview

สายข้อมูล LAPP UNITRONIC แบบ Screened LiYCY ขนาด 3 คู่ (6 แกน) ขนาดหน้าตัด 0.25 mm² (24 AWG) ยาว 100 m พร้อมชีลด์ S/UTP และเปลือก PVC สีเทา เหมาะสำหรับงานที่ต้องการสัญญาณรบกวนน้อย

UNITRONIC ถูกออกแบบเพื่อลดนอยซ์และรักษาคุณภาพสัญญาณ โดยสายแบบ Screened (S/UTP) และโครงสร้าง Twisted Pair เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนและสำหรับอุปกรณ์แรงดันสูงตามที่ระบุ ค่าแรงดัน 500 V และการรับรอง CPR ระดับ Eca เป็นข้อมูลที่ช่วยในการเลือกใช้ตามข้อกำหนดอาคารและการติดตั้ง

Features

- 3 คู่ (6 แกน) Twisted Pair
- หน้าตัด 0.25 mm² (24 AWG)
- ชีลด์: S/UTP (screened)
- ชนิดสาย: LiYCY
- ความยาวม้วน 100 m
- Outer Sheath: PVC, สีเทา
- Outer Diameter: 7.1 mm
- มาตรฐาน IEC60332-1 (flame retardant)
- CPR: Eca
- Voltage Rating: 500 V

Applications

- สายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการสัญญาณรบกวนน้อย
- งานระบบควบคุมและการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่มีนอยซ์
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์แรงดันสูงตามคำแนะนำของผู้ผลิต



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	3
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	6
American Wire Gauge	24 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Shield Type	S/UTP
CPR Certification	Eca
Sheath Colour	Grey
Cable Type	LiYCY
Outer Diameter	7.1mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Standards Met	IEC60332-1
Fire Behaviour	Flame Retardant
Series	UNITRONIC
Shielded/Unshielded	Shielded
Voltage Rating	500 V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com