



Industrial Automation Products & Solutions



Eaton xStart Contactor, 24 V dc Coil, 4-Pole, 4 A, 4NO, 400 V ac

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 276344 DILA-40(24VDC)

Overview

Eaton xStart Contactor (Model 276344 DILA-40(24VDC)) คอนแทกเตอร์/รีเลย์โอเวอร์โหลด 4 โพล์ คอยล์ 24 V dc, คอนแทกแบบ 4NO, ระบายไฟฟ้าสัมผัส 400 V ac ที่ 4 A

เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม xStart ของ Eaton รุ่น DILA ซึ่งมีให้เลือกหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน รุ่นนี้เป็นเวอร์ชัน 4NO ที่ออกแบบมาสำหรับงานสวิตช์และควบคุมที่ใช้คอยล์ 24 V dc มีขั้วต่อแบบสกรูและขนาดกะทัดรัดตามมิติที่ระบุ เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในระบบควบคุมที่ต้องการสวิตช์ซึ่งที่ระบุแรงดันและกระแสตามสเปค

Features

- Coil Voltage: 24 V dc
- Number of Poles: 4 (4P)
- Normal State Configuration: 4NO
- Contact Voltage Rating: 400 V ac
- Contact Current Rating: 4 A
- Terminal Type: Screw
- Dimensions: Width 45mm, Length 68mm, Depth 117mm
- Control Voltage: 24 V dc
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +60°C
- Number Of Auxiliary Contacts: 0

Applications

- อุปกรณ์สวิตช์/ควบคุมไฟฟ้าในระดับที่สอดคล้องกับสเปคแรงดันและกระแส
- วงจรควบคุมที่ใช้คอยล์ 24 V dc

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24 V dc
Number of Poles	4
Contact Voltage Rating	400 V ac
Contact Current Rating	4 A
Range	xStart
Normal State Configuration	4NO
Number Of Auxiliary Contacts	0
Terminal Type	Screw
Width	45mm
Length	68mm
Depth	117mm
Control Voltage	24 V dc
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Pole and Throw Configuration	4P



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com