




Industrial Automation Products & Solutions



Siemens 6XV1830 Series, 2 Cores, 50.26 mm², Screened, 20m, Aluminium Foil, Tinned Copper Braid Shield, PROFIBUS Cable

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 6XV1830-3EH10

Overview

สาย PROFIBUS จาก Siemens รุ่น 6XV1830-3EH10 เป็นสาย 2 แกน ความยาว 20m เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8mm มีการฉีดยึดด้วย Aluminium Foil และ Tinned Copper Braid ปลูกนอกวัสดุ PUR สี Petrol.

รุ่นนี้มีสเปกใกล้เคียงกับรุ่น 6XV1830 อื่น ๆ แต่ระบุช่วงอุณหภูมิใช้งานและใช้ปลูกนอก PUR ซึ่งมักให้ความทนทานทางกลและทนต่อสภาพแวดล้อมมากกว่า PVC และมี Characteristic Impedance 150 Ω เหมาะสำหรับการใช้งาน PROFIBUS ในสภาพแวดล้อมที่อาจต้องการปลูกนอกชนิดพิเศษ.

Features

- 2 cores
- Cross sectional area 50.26 mm²
- Screened (Aluminium Foil + Tinned Copper Braid)
- Length 20m
- Outer sheath material: PUR
- Sheath colour: Petrol
- Outer diameter: 8mm
- Characteristic Impedance 150 Ω
- Series: 6XV1830
- Standards: CE, RoHS Compliant
- Operating temperature: -40°C ถึง +60°C
- Voltage rating: 80 V
- Cable shape: Round

Applications

- เครือข่าย PROFIBUS และการสื่อสารสำหรับงานอุตสาหกรรมตามสเปกที่ระบุ
- การใช้งานที่ต้องการปลูกนอก PUR และช่วงอุณหภูมิที่กว้างถึง -40°C



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	50.26 mm ²
Number of Cores	2
Screened/Unscreened	Screened
Length	20m
Shield Type	Aluminium Foil, Tinned Copper Braid
Sheath Colour	Petrol
Cable Type	PROFIBUS
Outer Diameter	8mm
Outer Sheath Material	PUR
Cable Shape	Round
Characteristic Impedance	150 Î©
Shielded/Unshielded	Shielded
Series	6XV1830
Standards Met	CE, RoHS Compliant
Maximum Operating Temperature	+60°C
Voltage Rating	80 V
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com