



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 9812 Series, 12 Pairs, 24 Cores, 0.08 mm², Screened, 28 AWG, 30m, Screened Shield, RS-232, RS-422 Cable

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 9812 060100

Overview

Belden 9812 Series สายข้อมูล 12 คู่ (24 คอร์) ขนาดหน้าตัด 0.08 mm² (28 AWG), Screened, ยาว 30m เหมาะสำหรับ RS-232/RS-422 พร้อมชีลด์ Beldfoil ที่จดสิทธิบัตรและ Tinned Copper Braid, Outer sheath สี Chrome, Outer sheath material ระบุเป็น PVC, Fire behaviour ระบุ Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH), CPR Certification: Eca.

สายรุ่น 9812 ของ Belden ถูกออกแบบเป็นสายสื่อสารมัลติคอร์ที่มีการป้องกันการรบกวนจากภายนอกด้วย Beldfoil ที่จดสิทธิบัตรและถักเปียทองแดงชุบดีบุก (Tinned Copper Braid) เหมาะกับการใช้งานด้านโทรคมนาคมและสัญญาณดิจิทัล/อนาล็อกที่ต้องการความเสถียรของสัญญาณ ภายในสเปคยังให้ค่า characteristic impedance 100 Ω และรายละเอียดด้านการเผาไหม้/มาตรฐาน เช่น Euroclass Eca.

Features

- Number of Pairs: 12 (24 Cores)
- Cross Sectional Area: 0.08 mm²
- American Wire Gauge: 28 AWG
- Screened (มีชีลด์)
- Shield Type: Tinned Copper Braid
- Additional Shielding: Patented Beldfoil
- Length: 30m
- Characteristic Impedance: 100 Ω
- Cable Type: RS-232, RS-422
- Outer Diameter: 7.874mm
- Outer Sheath Material: PVC
- Sheath Colour: Chrome
- Fire Behaviour: Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- CPR Certification / Standards Met: Euroclass Eca
- Core Strands: 7/36 AWG



- Minimum Operating Temperature: -30°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Voltage Rating: 30 V, 150 V
- Series: 9812
- Model: 9812 060100
- Brand: Belden

Applications

- สายสื่อสาร/โทรคมนาคมที่ต้องการการป้องกัน EMI/RFI
- การเชื่อมต่อข้อมูลแบบ RS-232 และ RS-422
- ระบบที่ต้องการสายมัลติคอร์มีชีลด์สำหรับความเสถียรของสัญญาณ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	12
Cross Sectional Area	0.08 mm ²
Number of Cores	24
American Wire Gauge	28 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	30m
Shield Type	Tinned Copper Braid
Sheath Colour	Chrome
CPR Certification	Eca
Cable Type	RS-232, RS-422
Outer Diameter	7.874mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Multicore
Characteristic Impedance	100 Î©
Fire Behaviour	Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Voltage Rating	30 V, 150 V
Series	9812



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Core Strands	7/36 AWG
Minimum Operating Temperature	-30°C
Standards Met	Euroclass Eca
Maximum Operating Temperature	+60°C
Shielded/Unshielded	Shielded



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com