



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 9843 Series, 3 Pairs, 6 Cores, 0.2 mm², Screened, 24 AWG, 152m, Screened Shield, RS-485 Cable

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 9843 060500

Overview

Belden 9843 (รุ่น 9843 060500) เป็นสายเคเบิล RS-485 แบบ screened 6-core (3 pairs) ขนาด 0.2 mm² (24 AWG) ความยาว 152m พร้อมตัวนำชุบดีบุก (tinned copper)

ข้อมูลสเปกคุณสมบัติสำหรับงานสื่อสาร RS-485/DMX512 โดยมี screening/shielding (SF/UTP) และ characteristic impedance ประมาณ 120 Ω เหมาะกับการเดินสัญญาณดิจิทัลแบบ differential ที่ต้องการการป้องกันสัญญาณรบกวน

Features

- จำนวนคู่ 3 คู่ (6 cores)
- ขนาดหน้าตัด 0.2 mm² / 24 AWG
- ตัวนำชุบดีบุก (tinned copper)
- แบบ Screened (SF/UTP) พร้อม shield
- ความยาว 152m (ตามข้อมูล)
- Outer sheath เป็น PVC สี Chrome
- Characteristic Impedance: 120 Ω
- มาตรฐาน Euroclass Eca (CPR Certification)
- อุณหภูมิใช้งาน -30°C ถึง +80°C
- Flame Retardant

Applications

- ระบบสื่อสาร RS-485
- ระบบควบคุมแสง DMX512
- การเดินสายสัญญาณในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการ shield

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	3
Cross Sectional Area	0.2 mm ²
Number of Cores	6
American Wire Gauge	24 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	152m
Shield Type	SF/UTP
CPR Certification	Eca
Sheath Colour	Chrome
Cable Type	RS-485
Outer Diameter	9.14mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Characteristic Impedance	120 Î©
Core Strands	7/32 AWG
Minimum Operating Temperature	-30°C
Standards Met	Euroclass Eca
Fire Behaviour	Flame Retardant
Shielded/Unshielded	Shielded
Series	9843
Voltage Rating	30 V
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
