




Industrial Automation Products & Solutions



Belden 8777 Series, 3 Pairs, 6 Cores, 0.33 mm², Screened, 22 AWG, 152m, Screened Shield

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 8777.00U152

Overview

Belden สายสัญญาณซีรีส์ 8777 (รุ่น 8777.00U152) เป็นสายแบบ screened (U/STP) ขนาด 3 คู่ 6 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขวาง 0.33 mm² (22 AWG) ยาว 152 m เหมาะสำหรับลดผลกระทบจาก EMI ในระบบอัตโนมัติและคอนโทรล.

สายนี้มีการshieldและโครงสร้างแบบ twisted pair ช่วยลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ซึ่งสำคัญต่อการรักษาความเสถียรของสัญญาณในอุปกรณ์เสียงและระบบควบคุม ข้อมูลสเปคยังระบุ characteristic impedance 50 Ω และ CPR classification เป็น Eca พร้อม sheath เป็น PVC

Features

- จำนวนคู่ 3 คู่ (6 คอร์)
- พื้นที่หน้าตัด 0.33 mm² (ระบุในต้นฉบับเป็น 0.33 mm²)
- ขนาดสาย 22 AWG (Core Strands 7/30 AWG)
- Shieldประเภท U/STP (Screened/Shielded)
- ความยาวม้วน 152 m
- เปลือกนอกเป็น PVC, สี Chrome
- รูปแบบสายเป็น Twisted Pair
- Characteristic Impedance ระบุเป็น 50 Ω
- การรับรองมาตรฐาน Euroclass Eca (CPR)

Applications

- เชื่อมต่อสัญญาณในระบบอัตโนมัติ
- งานระบบคอนโทรลที่ไวต่อการรบกวน EMI
- การเดินสายภายในอุปกรณ์หรือห้องควบคุมที่ต้องการshield



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	3
Cross Sectional Area	0.33 mm ²
Number of Cores	6
American Wire Gauge	22 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	152m
Shield Type	U/STP
CPR Certification	Eca
Sheath Colour	Chrome
Outer Diameter	6.93mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Characteristic Impedance	50 Ω
Core Strands	7/30 AWG
Shielded/Unshielded	Shielded
Series	8777
Standards Met	Euroclass Eca
Voltage Rating	30 V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com