



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 9501 Series, 1 Pairs, 2 Cores, 0.25 mm², Screened, 24 AWG, 305m, Screened Shield

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 9501.00U305

Overview

สายเคเบิล Belden ซีรีส์ 9501 แบบ 1 คู่ (2 คอร์) ขนาดหน้าตัด 0.25 mm² (24 AWG) ความยาว 305m พร้อมชีลด์ (F/UTP) และแจ็คเก็ต PVC ทนต่อสารเคมีและจาระบี

เป็นสายชีลด์ที่ออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ แจ็คเก็ต PVC ถูกเน้นว่าทนต่อสารปนเปื้อนในพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น chemicals and grease โครงสร้างชีลด์และ twisted pair ช่วยลดการรบกวนสัญญาณในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูง

Features

- Number of Pairs: 1 (2 cores)
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- American Wire Gauge: 24 AWG
- ความยาว 305m
- Shield Type: F/UTP (screened)
- Outer Sheath Material: PVC
- Outer Diameter: 3.96mm
- Cable Shape: Twisted Pair
- Characteristic Impedance: 75 Ω
- CPR Certification: Eca
- Voltage Rating: 300 V
- Core Strands: 7/32 AWG
- Series: 9501
- Sheath Colour: Chrome

Applications

- การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ในเครือข่ายการสื่อสารในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
- การใช้งานที่ต้องการสายชีลด์และแจ็คเก็ตทนทานต่อสารเคมี/จาระบี



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	1
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	2
American Wire Gauge	24 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	305m
Shield Type	F/UTP
Sheath Colour	Chrome
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	3.96mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Characteristic Impedance	75 Ω
Shielded/Unshielded	Shielded
Standards Met	Euroclass Eca
Core Strands	7/32 AWG
Series	9501
Voltage Rating	300 V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com