



Industrial Automation Products & Solutions



Belden MRG5900 Series, 100m, RG59 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : MRG5900.11100

Overview

Belden MRG5900 Series สายโคแอกเชียล RG59 รุ่น MRG5900.11100 ยาว 100 เมตร เป็นสายแบบ unterminated สำหรับงานเดินสายทั่วไปในงานอุตสาหกรรมและงานติดตั้งที่ต้องการความคุ้มค่า

Features

- ชนิดโคแอกเชียล: RG59
- ความต้านทานเชิงลักษณะ: 75 Ω
- ความยาว: 100m
- ตัวนำ: Bare Copper Clad Steel (ตัวนำ 1/0.58 mm)
- ฉนวน: PE (แข็ง)
- ชิลด์: Tinned Copper Braid
- แจ็คเก็ต/ชีท: PVC (สีขาว)
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 6.15mm
- Attenuation: 2.9 dB/100m @ 5 MHz
- Capacitance: 67 pF/m
- Velocity ratio: 66%
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -30 - +70 °C
- มาตรฐาน/การรับรอง: Euroclass Eca (CPR Certification)

Applications

- งานเดินสายโคแอกเชียลทั่วไปในงานอุตสาหกรรม
- การติดตั้งที่ต้องการสาย RG59 แบบไม่ตัดปลาย (Unterminated) ขนาด 100m

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG59
Outer Diameter	6.15mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	2.9 dB/100m @ 5 MHz
Length	100m
Sheath Colour	White
Conductor Strand Type	Solid
Series	MRG5900
Core Strands	1/0.58
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Size of Strands	0.58 mm
Conductor Material	Bare Copper Clad Steel
Capacitance	67pF/m
Maximum Operating Temperature	+70°C
Shielding	Tinned Copper Braid
Number of Strands	1
Operating Temperature Range	-30 - +70 °C
Minimum Operating Temperature	-30°C
Velocity ratio	66%
Insulation Material	PE
Standards Met	Euroclass Eca



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
