



Industrial Automation Products & Solutions



Mueller Electric Male BNC to Male BNC, 1.2m, RG58C/U Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Mueller Electric

รหัสสินค้า : BU-P2249-C-48

Overview

สาย RG58C/U แบบ Terminated ขั้วต่อ BNC ตัวผู้ทั้งสองด้าน ยาว 1.2m ผลิตภายใต้มาตรฐาน Mil Spec พร้อมข้อมูล attenuation และแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

สายจาก Mueller Electric ระบุเป็น Premium Mil Spec RG58C/U ซึ่งบอกถึงการก่อสร้างที่แข็งแรงและออกแบบสำหรับงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง สเปคอุณหภูมิทำงานกว้างและมีการระบุค่า attenuation ที่ 40 dB @ 1 MHz ทำให้สามารถอ้างอิงประสิทธิภาพการลดสัญญาณได้ในการออกแบบระบบ

Features

- Terminated
- Connector 1: BNC (Male)
- Connector 2: BNC (Male)
- Coaxial Type: RG58C/U
- Characteristic Impedance: 50 Ω
- Attenuation: 40 dB @ 1 MHz
- Length: 1.2m
- Sheath Colour: Black
- Voltage Rating: 500 V ac
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Operating Temperature Range: -40 - +85 °C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Sheath Material: PVC
- Insulation Material: PTFE, PVC

Applications

- การเชื่อมต่อ RF ที่ต้องการสายมาตรฐาน Mil Spec
- งานที่ต้องการสาย RG58C/U คุณภาพสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของการเชื่อมต่อ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Terminated
Connector 1	BNC
Connector 2	BNC
Coaxial Type	RG58C/U
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	40 dB @ 1 MHz
Length	1.2m
Sheath Colour	Black
Voltage Rating	500 V ac
Maximum Operating Temperature	+85°C
Sheath Material	PVC
Insulation Material	PTFE, PVC
Minimum Operating Temperature	-40°C
Operating Temperature Range	-40 - +85 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com