



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 25m, RG142 Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 906-0604

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG142
Outer Diameter	4.95mm
CPR Certification	Fca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	63.3dB @ 2000MHz
Length	25m
Sheath Colour	Brown
Conductor Strand Type	Stranded
Number of Strands	1
Operating Temperature Range	-55 - +200 °C
Maximum Operating Temperature	+200°C
Conductor Material	Silver Plated Copper Clad Steel
Capacitance	95.1pF/m
Core Strands	1/18
Size of Strands	18 AWG
Shielding	Silver Plated Copper Braid
Sheath Material	FEP



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Insulation Material	PTFE
Standards Met	Euroclass Eca
Minimum Operating Temperature	-55°C
Velocity ratio	70%



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com