



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 50m, RG179 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 521-7950

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG179
Outer Diameter	2.8mm
CPR Certification	Fca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	52.5 dB/100m @ 400MHz, 64.6 dB/100m @ 700MHz, 73.2 dB/100m @ 900MHz, 78.7 dB/100m @ 1GHz
Length	50m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Stranded
Voltage Rating	2 kV
Core Strands	14062
Shielding	Tinned Copper Braid
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	MRG1791
Capacitance	64pF/m
Operating Temperature Range	-30 - +70 °C
Size of Strands	38 AWG



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Insulation Material	TFE
Velocity ratio	69.5%
Minimum Operating Temperature	-25°C
Number of Strands	7
Conductor Material	Silver Plated Copper Clad Steel
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com