



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Male SMA to Male SMA, 1m, RG174 Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 526-0308

Overview

สายโคแอกเซียล RS PRO แบบ Male SMA ถึง Male SMA ยาว 1m ใช้สาย RG174 ความต้านทานลักษณะ 50 Ω สำหรับงานสื่อสาร เช่น โทรคมนาคมและ Wireless LAN

เป็นสาย RG174 เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อ SMA แบบ screw-on ที่ให้การยึดแน่นและเชื่อถือได้ ข้อมูลระบุวัสดุแกนทองเหลือง ฉนวน PTFE มาตรฐาน MIL-STD-348A และช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40°C ถึง +85°C ทำให้เหมาะกับการใช้งานในระบบสื่อสารและสภาพแวดล้อมที่มีช่วงอุณหภูมิหลากหลายตามที่ระบุ

Features

- Connector 1: SMA (Male)
- Connector 2: SMA (Male)
- Coaxial Type: RG174
- Length: 1m
- Characteristic Impedance: 50 Ω
- Terminated: Terminated
- Sheath Colour: Black
- Conductor Material: Brass
- Insulation Material: PTFE
- Standards Met: MIL-STD-348A
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +85°C
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C

Applications

- การเชื่อมต่อในระบบโทรคมนาคมและ Wireless LAN ตามที่ระบุ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Terminated
Connector 1	SMA
Connector 2	SMA
Coaxial Type	RG174
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Characteristic Impedance	50 Ω
Length	1m
Sheath Colour	Black
Maximum Operating Temperature	+85°C
Operating Temperature Range	-40 - +85 °C
Conductor Material	Brass
Insulation Material	PTFE
Standards Met	MIL-STD-348A
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com