



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Male SMA to Male SMA, 250mm, RG402 Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 546-2879

Overview

สายต่อ RF โคแอกเชียล RS PRO รุ่น 546-2879 เป็นสายต่อทดสอบ 50 Ω ยาว 250mm ใช้สาย RG402 สิ้นสุดด้วยหัวต่อ SMA ตัวผู้ทั้งสองด้าน ทำงานได้ถึง 26 GHz เหมาะสำหรับใช้งานเป็น test lead ในห้องปฏิบัติการ

สาย RG402 พร้อมหัวต่อ SMA ตัวผู้ทั้งสองด้านให้การส่งสัญญาณความถี่สูงถึง 26 GHz เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์วัดและการทดสอบ RF ในห้องทดลอง ข้อสเปค เช่น ฉนวน PTFE และวัสดุตัวนำเป็นทองเหลืองช่วยให้มีความเสถียรในการส่งสัญญาณและทนต่ออุณหภูมิการใช้งานตามสเปค

Features

- Terminated: Terminated
- Connector 1: SMA (Male)
- Connector 2: SMA (Male)
- Coaxial Type: RG402
- Characteristic Impedance: 50 Ω
- Length: 250mm
- Sheath Colour: Black
- Voltage Rating: 500 V
- Conductor Material: Brass
- Insulation Material: PTFE
- Operating Temperature Range: -40°C to +85°C
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Standards Met: MIL-STD-348A
- เหมาะสำหรับความถี่ถึง 26 GHz (ระบุในคำอธิบาย)

Applications

- การทดสอบสัญญาณความถี่สูงในห้องปฏิบัติการ
- การบำรุงรักษาและเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบ RF



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Terminated
Connector 1	SMA
Connector 2	SMA
Coaxial Type	RG402
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Characteristic Impedance	50 Ω
Length	250mm
Sheath Colour	Black
Voltage Rating	500 V
Maximum Operating Temperature	+85°C
Operating Temperature Range	-40 - +85 °C
Conductor Material	Brass
Insulation Material	PTFE
Minimum Operating Temperature	-40°C
Standards Met	MIL-STD-348A



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com