



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO, 500m, RG58 Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 521-7916

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด    |
|-------------------------------|---------------|
| Terminated/Unterminated       | Unterminated  |
| Coaxial Type                  | RG58          |
| Outer Diameter                | 4.95mm        |
| CPR Certification             | Eca           |
| Characteristic Impedance      | 50 Ω          |
| Attenuation                   | 4.7 dB/100m   |
| Length                        | 500m          |
| Sheath Colour                 | White         |
| Conductor Strand Type         | Stranded      |
| Series                        | MRG5800       |
| Core Strands                  | 0.9/2.95      |
| Number of Strands             | 19            |
| Operating Temperature Range   | -40 - +70 °C  |
| Maximum Operating Temperature | +70°C         |
| Size of Strands               | 33 AWG        |
| Conductor Material            | Tinned Copper |
| Capacitance                   | 100pF/m       |
| Minimum Operating Temperature | -40°C         |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Velocity ratio      | 66%                          |
| Insulation Material | PE                           |
| Sheath Material     | Polyvinyl Chloride PVC       |
| Shielding           | Annealed Tinned Copper Braid |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com