



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 100m, Solid Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 216-3679

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	Solid
Outer Diameter	6.1mm
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	29dB/100m @ 400Mhz
Length	100m
Sheath Colour	Black
Fire Behaviour	Flame Retardant, Self-extinguishing
Conductor Strand Type	Solid
Operating Temperature Range	-10 °C--+70 °C
Number of Strands	1
Core Strands	1 X 0.58
Insulation Material	PE
Shielding	Red copper braid
Capacitance	67pF/m
Sheath Material	PVC
Velocity ratio	0.66
Maximum Operating Temperature	+70°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-10°C
Size of Strands	0.58 mm
Conductor Material	Bare Copper
Standards Met	Euroclass Eca



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com