



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 100m, RG62A/U Coaxial, Terminated 93 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 521-8010

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG62A/U
Outer Diameter	6.07mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	93 Ω
Attenuation	17.4 dB/100m @ 400MHz, 23.9 dB/100m @ 700MHz, 26.9 dB/100m @ 900MHz, 28.5 dB/100m @ 1GHz
Length	100m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Solid
Voltage Rating	300 v
Core Strands	1/22
Number of Strands	1
Standards Met	UL
Shielding	95% Braid
Maximum Operating Temperature	+80°C
Operating Temperature Range	-40 - +80 °C
Size of Strands	22 AWG



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Conductor Material	Bare Copper Clad Steel
Capacitance	44.3pF/m
Minimum Operating Temperature	-40°C
Velocity ratio	84%
Insulation Material	PE
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Series	SP9269



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com