



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 100m, XK100 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 136-8139

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	XK100
Outer Diameter	6.95mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	25 dB/100 m
Length	100m
Sheath Colour	Green
Fire Behaviour	Flame Retardant
Conductor Strand Type	Solid
Core Strands	7/0.4
Operating Temperature Range	(Static) -10 - +80 °C, (Dynamic) -5 - +70 °C
Number of Strands	7
Size of Strands	0.4 mm
Conductor Material	Bare Copper
Velocity ratio	80%
Insulation Material	PE
Capacitance	54pF/m



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Shielding	Tinned Copper Braid
Maximum Operating Temperature	+80°C
Standards Met	IEC60332-1
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Minimum Operating Temperature	-10°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com