



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO, 500m, URM76 Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 521-8357

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                                                               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminated/Unterminated       | Unterminated                                                                             |
| Coaxial Type                  | URM76                                                                                    |
| Outer Diameter                | 5mm                                                                                      |
| CPR Certification             | Eca                                                                                      |
| Characteristic Impedance      | 50 Ω                                                                                     |
| Attenuation                   | 15.5 dB/100m @ 100MHz, 22.2 dB/100m @ 200MHz, 39.8 dB/100m @ 600MHz, 52.7 dB/100m @ 1GHz |
| Length                        | 500m                                                                                     |
| Sheath Colour                 | Black                                                                                    |
| Conductor Strand Type         | Stranded                                                                                 |
| Size of Strands               | 0.32 mm                                                                                  |
| Maximum Operating Temperature | +70°C                                                                                    |
| Operating Temperature Range   | -40 - +70 °C                                                                             |
| Series                        | URM76                                                                                    |
| Number of Strands             | 7                                                                                        |
| Sheath Material               | Polyvinyl Chloride PVC                                                                   |
| Insulation Material           | PE                                                                                       |
| Velocity ratio                | 66%                                                                                      |
|                               |                                                                                          |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Minimum Operating Temperature | -40°C         |
| Core Strands                  | 7/0.3         |
| Capacitance                   | 98pF/m        |
| Conductor Material            | Tinned Copper |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com