



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 200m, URM202 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 521-8155

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	URM202
Outer Diameter	5.1mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	11 dB/100m @ 100MHz, 16 dB/100m @ 200MHz, 27 dB/100m @ 500MHz, 40 dB/100m @ 900MHz
Length	200m
Sheath Colour	White
Conductor Strand Type	Stranded
Conductor Material	Bare Copper
Series	URM202
Core Strands	7/0.25
Capacitance	55pF/m
Size of Strands	0.25 mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Number of Strands	7



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range	-40 - +70 °C
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Insulation Material	Foam PE
Velocity ratio	81%



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com